



**РІШЕННЯ ISEO ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО
КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ .**



**Рішення дверної системи з
Stylos Smart Reader і Thesis 2.0.**

ЗОВНІШНЯ СТОРОНА ДВЕРЕЙ




Схеми підключення окремих пристроїв і розміри кабелю Lockbus див. у відповідному керівництві користувача Stylos i
Інструкцію по установці Thesis 2.0.
Обидва керівництва доступні на iseo.com.

Настінна проводка

Кабель Lockbus не надається ISEO

Електрична коробка

у внутрішній стороні стіни



Блок живлення



Гнучкий кабельний прохід

Thesis кабель

не надано ISEO

Thesis 2.0

встановлений на двері

Stylos LED⁶

Встановлюється на зовнішню бокову стінку

Сигнал Bluetooth
(в радіусі близько 10 м)

6 Stylos

- Обліковий зчитувач зі світлодіодами
код. 5E1350156
- Обліковий зчитувач з екраном і числовою клавіатурою
код. 5E1350456
- Погодний модуль облікового зчитувача
код. 5E1312106
Блок управління для погодного зчитувача
код. 5E0550010

ПОВНОВАЖЕННЯ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ



Смартфон



Карта Mifare Classic
чи DESFire



Брелок



RFID Браслет

ПРИКЛАД ЕЛЕКТРИЧНОЇ СХЕМИ

